




# GasAlert MicroClip

多种气体探测器



## 多种气体，探测同样简单

GasAlertMicroClip 纤小精制，为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借助简单的单按钮操作，多种气体探测器提供最大程度的易用性，并大大缩短了用来培训用户的时间。GasAlertMicroClip 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。



H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

LEL

防水 

- 简单的单按钮操作满足多种气体的多面性
- 令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适
- 异常低的拥有成本

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

## BW 产品的标准功能:

- 不间断 LCD 显示实时气体浓度
- 设计小巧而轻便, 佩戴感觉舒适
- 防水
- 简单的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置式防震外罩

<b>GasAlertMicroClip 规格</b>	
大小	4.2 x 2.4 x 1.1 英寸 / 10.8 x 6.0 x 2.7 厘米
重量	5.7 盎司 / 160 克
温度	-4 至 +136°C / -20 至 +58°C
湿度	0% - 95% 相对湿度 (非冷凝)
警报	- 视觉、振动和声音 (95 分贝) - 低、高、STEL、TWA、OL (超限)
测试	启动时的声音/视觉警报、 传感器、电池和线路 (不间断)
泵	兼容 Sampler 电动采样泵
般电池寿命	12 小时 (典型); 3 小时内即可充满电
用户选项	提示音 设置 STEL 间隔 打开/关闭传感器 锁定警报 安全显示模式 秘密模式 校准锁 启动时自动归零 启动时 O <sub>2</sub> 自动校准 设置冲击测试间隔 可燃气体测量 (% LEL 或甲烷体积百分比) 用户设定校准气浓度 过期时强制执行冲击 测试 过期时强制执行校准 低警报确认 语言选择 (5) 设置自定义启动消息
等级	EMI/RFI: 符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67
认证和认可	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping <b>ATEX:</b>  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 <b>IECEX:</b> Ex ia IIC T4 <b>CE:</b> European Conformity
担保	保修 2 年 (包括所有传感器)

## 其它 GasAlertMicroClip 特点:

- 防篡改、单按钮操作
- 兼容 Sampler 电动远程采样泵
- 配有内置振动警报, 适用于高噪声区
- 采用锂聚合电池供电
- 多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- 使用 Soft Tools 方便地管理您的设备群

## 选件与附件



MicroDock II 兼容  
辅助过滤器  
套件  
红外连接套件  
5 组托架充电器

要获得完整的附件列表, 请与 BW Technologies 联系。

## 传感器规格

气体	测量范围	分辨率
H <sub>2</sub> S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O <sub>2</sub>	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

所有传感器的警报设定值均可由用户调整。在仪器启动过程中, 自动显示设定值。

## 可在当地索取

加拿大BW气体检测仪中国区代理 - 西安农邦机电科技有限公司  
标定、检测、维修西安服务中心  
地址: 西安市雁塔区太白南路263号新一代C座2611室  
邮编: 710065  
电话: 029-88279122  
传真: 029-88279133  
手机: 13609123005  
QQ: 469954929  
E-mail: 469954929@qq.com  
http://www.bwgas.com.cn